

# PFEIFER

PR-id 63792

## HAULOTTE HT16RTJ PRO POA

Guarantee! Diesel, 4x4x4 Drive, 16.1m Working Height, 13m Reach, Jib, 350kg Capacity, Oscillating axle, Rough Terrain

OP WEBSITE BEKIJKEN



### Specyfikacje

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Driving mechanism     | Wiel aandrijving |
| Rok produkci          | 2025             |
| Liczba godzin         | 170              |
| Numer seryjny         | 2161901          |
| Oznaczenie CE         | ✓                |
| Stan ogumienia %      | 100              |
| Waga netto (kg)       | 7930             |
| Długość (m)           | 9.16             |
| Szerokość (m)         | 2.29             |
| Wysokość (m)          | 2.47             |
| Transport length (m)  | 6.68             |
| Transport width (m)   | 2.29             |
| Transport height (m)  | 3.06             |
| Udźwig (nośność) (kg) | 350              |
| Paliwo                | Diesel           |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Producent silnika podwozia</b>      | Kubota      |
| <b>Typ silnika podwozia</b>            | V1505-EF01e |
| <b>Liczba cylindrów</b>                | 3           |
| <b>Prędkość maksymalna (km/h)</b>      | 5           |
| <b>Wspomaganie sterowania dźwignią</b> | ✓           |
| <b>Moc w kW</b>                        | 19          |
| <b>Moc w KM</b>                        | 25          |
| <b>Workarea height (m)</b>             | 16.1        |
| <b>Horizontal reach (m)</b>            | 13          |
| <b>Wysięgnik</b>                       | ✓           |
| <b>Wskaźnik limitu obciążenia</b>      | ✓           |
| <b>Wysokość sklepienia (m)</b>         | 2.48        |
| <b>Liczba osi</b>                      | 2           |