

PR-id 90410

JEKKO SPX527CDH-2

44 500 €

Valid Inspection, Hybrid, 2700kg Capacity,
12.1m Main Boom, Hydr Jib JIB600.2H, Jib
JIB800G, Fully Remote Controlled, Non
Marking Tracks

OP WEBSITE BEKIJKEN



Specyfikacje

Driving mechanism	Wiel aandrijving
Rok produkcji	2016
Numer seryjny	AMC2213
Oznaczenie CE	✓
Dostępna dokumentacja	✓
Chain condition %	70
Waga netto (kg)	3600
Długość (m)	4.15
Szerokość (m)	1.1
Wysokość (m)	1.96
Udźwig (nośność) (kg)	2700
Paliwo	Diesel
Producent silnika podwozia	Kubota
Typ silnika podwozia	D1105-EF02
Liczba cylindrów	3

Prędkość maksymalna (km/h)	2
Min-1 / obr./min	3000
Dodatkowa funkcja hydrauliczna	✓
Moc w kW	19
Moc w KM	25
Horizontal reach (m)	11.2
Minimalna długość wysięgnika (m)	3
Maksymalna długość wysięgnika (m)	12
Boom sections	5
Wysięgnik	✓
Jib type	Hydraulic jib
Wskaźnik limitu obciążenia	✓
Wysokość podnoszenia (m)	18.5
Wysokość sklepienia (m)	1.97